

# Pflegeanleitung

Vertikalvorhang



**Luxaflex**®

The Art of Window Styling

## Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben mit Ihrem Vertikalvorhang ein langlebiges Qualitätsprodukt erworben, das Ihr Wohnumfeld verschönert und Ihre Lebensqualität verbessert. Damit Sie besonders lange Freude an Ihrer Anlage haben, beachten Sie bitte die aufgeführten Pflegehinweise. Bei weitergehenden Fragen gibt Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne Auskünfte zur Pflege und Bedienung Ihres hochwertigen Sonnenschutzes.

### Pflegehinweise

Luxaflex® Vertikalvorhänge sind aufgrund der beidseitigen Beschichtung staub- und schmutzunempfindlich. Sollten Sie dennoch eine Reinigung vornehmen wollen, so beachten Sie bitte unsere speziellen Hinweise gemäß der Reinigungssymbole in der Kollektion. Ihr Fachhändler unterstützt Sie gerne dabei.

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, müssen Sie die Stoffbahn/en aus der Aufhängung nehmen und so weit wie möglich von der Technik lösen (dabei Stoff nicht knicken).

### Feucht abwischen

Zur feuchten Reinigung legen Sie die einzelnen Stoffbahnen auf eine glatte Unterlage. Wischen Sie die Stoffbahnen mit einem zuvor in Feinwaschmittellauge angefeuchteten weichen Tuch beidseitig vorsichtig ab. Vermeiden Sie hierbei Knicke im Stoff.

### Abbürsten

Verschmutzungen, wie z. B. Staub, lassen sich in der Regel mit einer weichen Kleiderbürste entfernen oder vorsichtig mit einem Staubsauger absaugen.

### Waschenn in der Waschmaschine

Entfernen Sie zunächst die Beschwerungsplatten und Abstandsketten. Legen Sie als nächstes die Lamellen locker aufgerollt (max 10 Stück.) in ein Wäschenetz. Wählen Sie ein Schonprogramm und waschen Sie die Lamellen in der Waschmaschine. Achtung: Nicht schleudern! Hängen Sie die Lamellen nach dem Waschen feucht in die Lamellenhaken der Laufschiene und schieben Sie die Beschwerungsplatten in die Lamellentaschen. Als letztes befestigen Sie die Abstandsketten.

### Bitte beachten Sie

Bei Elektro- und Kettenzuganlagen ist der Kontakt der mechanischen Teile mit Wasser oder Lauge zu vermeiden.

- Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Raumes, kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Das Kondenswasser kann nicht entfernbare Flecken auf dem Stoff verursachen.
- Die Anlagen sind nicht für den Außenbereich vorgesehen. Bei einer Montage in offenen oder teilverglasten Überdachungen wird keine Gewährleistung übernommen.



[luxaflex.de](http://luxaflex.de)  
[luxaflex.ch](http://luxaflex.ch)